

Specyfikacja produktu

OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE

Typ	Sieciowy skaner z podajnikiem arkuszy
Moduł czujnika skanowania	1-liniowy przetwornik obrazów CMOS CIS
Rozdzielczość optyczna	600 dpi
Źródło światła	Dioda LED (RGB)
Strona odczytu	Przód / tył / dwustronnie
Interfejs sieciowy	Złącze LAN 10BaseT/100Base TX USB 2.0 x 4 — pamięć, klawiatura, mysz USB
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	Z zamkniętą tacą: 310 (szer.) × 161 (dł.) × 215 (wys.) mm - Z otwartą tacą: 310 (szer.) × 297 (dł.) × 565 (wys.) mm
Masa	Okolo 3,6 kg
Wymagania dotyczące zasilania	Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy	Skowanie: 30W; tryb uśpienia: 1 W
Środowisko pracy	10–32,5°C; wilgotność względna: 20–80%
Zgodność z normami ochrony środowiska	Wymagania dyrektywy RoHS i oznaczenie ENERGY STAR

DANE TECHNICZNE SKANOWANIA

Czarno-biały	30 str./min / 60 obrazów/min
Kolor	25 str./min / 40 obrazów/min
Rozdzielczość wyjściowa	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Tryb wyjściowy	Czarno-białe, rozpraszanie błędów, zaawansowane uwydatnianie tekstu (II), 256-poziomowa skala szarości (8-bitowa), 24-bitowy kolor, automatyczne wykrywanie koloru
Dzienny cykl pracy	Okolo 3000 zeskanowanych dokumentów dziennie

FUNKCJE SIECIOWE

Skowanie do folderu	Obsługiwany protokół: SMB
Skowanie do	Obsługiwany protokół: SMTP

wiadomości e-mail	Uwierzytelnianie SMTP: obsługiwane Obsługiwane serwery: MS Exchange Server, Sendmail, Postfix, Lotus Domino Server
Skanywanie do serwera FTP	Obsługiwany protokół: FTP Obsługiwane serwery FTP: IIS, ProFTPD, VSFTP
Skanywanie do faksu	za pośrednictwem serwera faksu i dostawcy usług (SMTP)
Skanywanie do drukarki	za pośrednictwem ScanFront Extended Service
Skanywanie do pamięci USB	Obsługiwany system plików: FAT16/FAT32
Pulpit operatora (moduł sterowania)	8,4-calowy (800 x 600) wyświetlacz TFT LCD z panelem dotykowym
Uwierzytelnianie użytkowników	Poprzez uwierzytelnianie urządzenia Poprzez uwierzytelnianie serwera: proste / Active Directory

DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW

Szerokość	50,8–216 mm
Długość	53,9–355,6 mm
Grubość	Podawanie automatyczne: 52–209 g/m ² (0,06–0,25 mm)

	Podawanie ręczne: 40–209 g/m ² (0,05–0,25 mm)
Tryb obsługi długich dokumentów	Maks. 1000 mm
Skanowanie wizytówek	Rozmiar: 53,9 x 85,5 mm Grubość: do 300 g/m ² (obsługiwane są wizytówki z tłoczonymi literami)
Rozdzielanie papieru	Mechanizm rolki zwrotnej
Pojemność podajnika	50 arkuszy (80 g/m ²)

SPECJALNE FUNKCJE

	Wysyłanie wiadomości e-mail (Email-Me), faksowanie ad hoc, korekcja przekosu, automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, ultradźwiękowe wykrywanie pobrania dwóch kartek, pomijanie pustych stron, rozpoznawanie układu tekstu, obracanie obrazu, selektywne usuwanie kolorów (RGB), zapobieganie przebijaniu kolorów / usuwanie tła, skanowanie folio, niestandardowe nazwy plików, tworzenie niestandardowego pliku indeksu.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie narzędziowe	Narzędzie administracyjne ScanFront ScanFront Extended Service ScanFront Software Development Kit (SDK)** Web Application Toolkit (SDK)**
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------